

Wonder Protection Film

ドアノブガード施工説明書

この度は、ワンダープロテクションフィルムをお買い上げいただき、ありがとうございます。

- ◆ワンダープロテクションフィルムを貼る部分の塗装が弱いと（塗装の劣化や剥がれ、再塗装等）フィルムを剥がした時に、塗装も剥がれる場合があります。
- ◆フィルムを剥がす時は一気に剥がさず、ドライヤーなどで軽く温めながらゆっくり剥がしてください。
- ◆塗装の種類によっては、経年変化の影響で施工部分とその他の場所の塗装状態が異なる現象を生じる場合があります。

【製品特徴】

- ◆柔軟性のあるワンダープロテクションフィルムは、衝撃を緩和してボディの塗装面や、ヘッドライトカバー等のプラスチック製品をキズ等のダメージから守ります。
- ◆柔軟性があり良く伸びますので、ドアノブのくぼみやドアエッジ、ドアミラー等の曲面部分に貼ることが出来ます。（ドアミラー全面に張ることは出来ません）
- ◆塗装面や、ヘッドライトカバーが曇らない抜群の透明感。

【パッケージ内容】

- ◆ドアノブガード用フィルム 4 枚 ◆施工説明書（本書）

【フィルム材質】

- ◆ウレタン

【施工方法】

ご使用前にご準備ください

- ◆スプレー（水 500cc に中性洗剤を 0.5cc 入れた物）
- ◆キッチンペーパー、又は起毛の少ないクロス

1：ドアノブの汚れをきれいに落とします。

施工前にドアノブ部分を洗浄してください。既にツメキズが付いている場合は、市販のコンパウンド(超微粒子タイプ)でキズを消してから貼ることをおすすめします。薄いキズはフィルムを貼ることで目立たなくなります。

2：貼り付け。（仮止め）



指をスプレーで濡らしてから、フィルムと台紙をはがして、糊面とドアノブのくぼみにスプレーします。ドアノブのくぼみとフィルムのバランスを確認して仮止めします。

《注意》乾いた指で糊面に触れると指紋が付いてしまいます

3：貼り付け。（水抜き 1）



フィルムの中央を指で押さえてフィルムが動かないようにし、写真のように十字に貼り付けます。出てきた水分はキッチンペーパーで拭き取ってください。

4：貼り付け。（水抜き 2）



十字に固定したら、四つ角を順番に貼り付けていきます。

《注意》水を抜く時は、フィルムの上で指をすべらさず、押す様に水を抜いてください。フィルムが折れそうになった時は、無理に貼らずにスプレーしながら剥がしてツノを分散しながら貼ってください。

4：完成。



水分は多少残っていても自然に抜けますが、気泡は残ってしまいますのでご注意ください。

施工方法等の詳しい説明は、弊社ホームページをご覧ください。

発売元 有限会社 ワンダーテック

<http://www.wondertec.co.jp/>

E-mail : sales@wondertec.co.jp